



Заказ №:	Клиент:	Год выпуска/выдача разрешения на эксплуатацию автомобиля: 2005
День приема/день отдачи:	Телефон (в течение рабочего дня):	Пробег, км:
Обозначение:	Модель/код: ZAFIRA-B	Двигатель/Коробка передач: 1.6,1.8 ,
Проверка после 60000, 120000, 180000, ... км		Идент. номер авт.:

Рабочие позиции		OK/NOK
1	Осмотреть контрольное, осветительное, сигнальное устройства и надувную подушку безопасности, проверить замок вала рулевого управления и замок зажигания	
2	Заменить батареи дистанционного управления. Внимание: не забыть про второй ключ! каждые 2 года	
3	Проверить, привести в порядок стеклоочистители, устройство промывки стекол, устройство промывки фар	
4	Проверить, откорректировать уровень охлаждающей жидкости, антифриза, записать в сервисной книжке температуру антифриза (поля подтверждения), проверить шланги для воды на герметичность и прочную насадку ¹⁾ Цвет: светло-оранжевый	
4b	Проверить надежность крепления полюсных выводов аккумулятора и смотрового отверстия аккумулятора	
5	Проверка систем автомобиля с помощью TECH2	
6	Заменить воздушный микрофильтр (фильтр пыли) или фильтр из активированного угля	
7	Замена сменного элемента воздушного фильтра	
8	⊕ Замена свечей зажигания Тип: Bosch FQR 8 LEU2 Момент затяжки: 25 Nm	
9	Выполнить визуальный контроль поликлиновых ремней	
10	⊕ Проверить, отрегулировать зазор клапана Впуск: 0,25 +/- 0,04 mm Выпуск: 0,3 +/- 0,04 через каждые 150 000 км / LPG через каждые 120 000 км	
11	⊕ Заменить зубчатый ремень и натяжной ролик (обратить внимание на таблицу зубчатого ремня) через каждые 150 000 км	
13	Провести визуальную проверку герметичности рулевого управления с сервоусилителем, проверить уровень масла EHPS (крышка с указателем уровня масла стержневого типа) ¹⁾	
14	Заменить моторное масло и масляный фильтр Качество: Dexos2 Вязкость: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 Заправочный объем: 4.50 l Момент затяжки фильтра: 25 Nm	
15b	⊕ Замена газового фильтра LPG LPG через каждые 30 000 км	
18	Проверить, отрегулировать систему стояночного тормоза (колеса не нагружены); провести визуальную проверку подвески и подрессоривания спереди и сзади, трубопроводов и напорных шлангов тормозной системы, топливопроводов, регулировки дорожного просвета, а также системы выпуска отработавших газов	
19	Проверить внешнюю часть кузова / антикоррозионную защиту днища, повреждения ежегодно записать в сервисную книжку	
20	Осмотреть передние и задние тормоза	
23	Провести визуальную проверку герметичности двигателя, коробки передач (АТ, МТ), компрессора кондиционера	
26	Провести визуальную проверку сильфонов рулевого управления, поперечных рулевых тяг, привода на ведущие колеса, проверить головку поперечной рулевой тяги и шарнир независимой подвески	
27	⊕ Замена тормозной жидкости и замена жидкости сцепления (МТА) Качество: DOT 4+ каждые 2 года	
29	Ослабить крепление колес, затянуть соответствующим моментом; проверить состояние шин,; проверить, скорректировать давление воздуха в шинах (включая запасное колесо или набор для ремонта шин) ²⁾ Момент затяжки: 110 Nm	
29a	Визуально проверить медицинскую аптечку и сигнальный жилет ³⁾ каждые 2 года	
30	Проверить, скорректировать установку фар (включая дополнительные фары)	
31	Смазать дверные шарниры, ограничитель двери, замок капота, шарниры задней откидной двери ⁴⁾	
32	Пробная поездка, заключительная проверка (проверить замок рулевой колонки и замок зажигания, приборы и сигнализаторы, всю тормозную систему, рулевое управление, кондиционер, двигатель, кузов и ходовую часть), сбросить индикацию интервалов техобслуживания	
34	/ (WB 01-08-2006)	

Мы подтверждаем, что перечисленные выше работы выполнены качественно, добросовестно и в полном объеме.

Установленные дефекты, которые обуславливают обязательство нести расходы в связи с последующим заказом, приведены ниже:	Механик (дата / Ф.И.О. / подпись)	Печать сервисного партнера
	Выходной контроль (дата / Ф.И.О. / подпись)	