



Заказ №:	Клиент:	Год выпуска/выдача разрешения на эксплуатацию автомобиля: 2013
День приема/день отдачи:	Телефон (в течение рабочего дня):	Пробег, км:
Обозначение:	Модель/код: МОККА	Двигатель/Коробка передач: 1.8L (2H0)
Проверка после 30000, 90000, 150000, ... км		Идент. номер авт.:

Рабочие позиции	OK/NOK
Заменить моторное масло и масляный фильтр Качество: Dexos2 Вязкость: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 Заправочный объем: 4.50 л Момент затяжки фильтра: 22 - 25 Nm	
Проверить и откорректировать стеклоочистители, стеклоомыватель	
Проверить, откорректировать уровень охлаждающей жидкости, антифриза, записать в сервисной книжке температуру температуры антифриза (поля для подтверждения) ¹⁾ Цвет: светло-оранжевый	
Проверить, откорректировать уровень жидкости системы сцепления и тормозов ¹⁾	
Проверить, откорректировать уровень масла рулевого управления с сервоусилителем, визуально проверить герметичность ¹⁾	
Проверить надежность крепления клемм на полюсных выводах аккумуляторной батареи	
Осмотреть передние и задние тормоза	
Проверить, откорректировать состояние шин, давление воздуха в шинах (включая запасное колесо)	
Проверить, откорректировать крепление колес ²⁾ Момент затяжки: 140 Nm	
Проверить свободу перемещения системы Flex-Fix, смазать	
Проверить герметичность двигателя, коробки передач и сцепления	
Проверить переднюю и заднюю подвеску, рулевое управление и гофрированные чехлы	
Проверить антикоррозионную защиту, повреждения записать в сервисную книжку	
Провести визуальную проверку контрольного, осветительного, сигнального оборудования и надувных подушек безопасности	
Пробная поездка, включая проверку тормозов и приборов, выходной контроль	
Сбросить индикацию интервалов техобслуживания	
⊕ Заменить жидкость системы сцепления и тормозов Качество: DOT 4+ каждые 2 года	
⊕ Замена сменного элемента воздушного фильтра каждые 4 года / 60.000 км	
⊕ Заменить поликлиновый ремень каждые 6 года / 150 000 км	
⊕ Заменить поликлиновый ремень гидравлического насоса рулевого сервоусилителя каждые 6 года / 120 000 км	
⊕ Заменить зубчатый ремень каждые 6 года / 150 000 км	
⊕ Замена свечей зажигания Момент затяжки: 20 - 25 Nm каждые 4 года / 60.000 км	
⊕ Проверить, отрегулировать зазор клапана Впуск: 0,25 +/- 0,04 mm Выпуск: 0,4 +/- 0,05 мм каждые 10 года / 150 000 км	
⊕ Заменить батареи в устройстве дистанционного радиуправления каждые 2 года	
Проверить, имеются ли дополнительные работы / кампании, инициированные изготовителем автомобиля, и были ли они выполнены в ходе техосмотра. При необходимости направить клиента к уполномоченному партнеру фирмы Opel/Vauxhall, который может выполнить дополнительные работы / кампании.	
Проверить срок действия выездной технической помощи на дороге и напомнить клиенту о преимуществах ее продления.	

⊕Дополнительные работы

¹⁾При большой потере / негерметичности последующая работа по согласованию с клиентом ²⁾При монтаже не наносить смазку на конусы гаек крепления колеса

Мы подтверждаем, что перечисленные выше работы выполнены качественно, добросовестно и в полном объеме.

Установленные дефекты, которые обуславливают обязательство нести расходы в связи с последующим заказом, приведены ниже:	Механик (дата / Ф.И.О. / подпись)	Печать сервисного партнера
	Выходной контроль (дата / Ф.И.О. / подпись)	