



Заказ №:	Клиент:	Год выпуска/выдача разрешения на эксплуатацию автомобиля: 2010
День приема/день отдачи:	Телефон (в течение рабочего дня):	Пробег, км:
Обозначение:	Модель/код: ASTRA-J	Двигатель/Коробка передач: 1.4, 1.6, ,
Проверка после 30000, 90000, 150000, ... км		Идент. номер авт.:

Рабочие позиции		OK/NOK
1	Осмотреть контрольное, осветительное, сигнальное устройства и надувную подушку безопасности, проверить замок вала рулевого управления и замок зажигания	
3	Проверить, привести в порядок стеклоочистители, устройство промывки стекол, устройство промывки фар	
4	Проверить, откорректировать уровень охлаждающей жидкости, антифриза, записать в сервисной книжке температуру антифриза (поля подтверждения), проверить шланги для воды на герметичность и прочную насадку ¹⁾ Цвет: светло-оранжевый	
4a	Проверить, скорректировать уровень тормозной жидкости ¹⁾	
4b	Проверить надежность крепления клемм на полюсных выводах аккумуляторной батареи	
6	⊕● Заменить воздушный микрофильтр (фильтр пыли) или фильтр из активированного угля	
10	⊕ Проверить, отрегулировать зазор клапана Впуск: 0,25 +/- 0,04 mm Выпуск: 0,34 mm +/- 0,04 mm	через каждые 150 000 км
9a	⊕ Заменить поликлиновый ремень генератора	через каждые 150 000 км
11	⊕ Заменить зубчатый ремень и натяжной ролик (обратить внимание на таблицу зубчатого ремня)	через каждые 150 000 км
14	Заменить моторное масло и масляный фильтр Качество: Dexos2 Вязкость: 5W-30 Заправочный объем: 4.50 l Момент затяжки фильтра: 22 - 25 Nm	
19	Проверить внешнюю часть кузова / антикоррозионную защиту днища, повреждения записать в сервисную книжку	ежегодно
20	Осмотреть передние и задние тормоза	
23	Провести визуальную проверку герметичности двигателя, коробки передач (АТ, МТ), компрессора кондиционера	
26	Провести визуальную проверку шильфонов рулевого управления, поперечных рулевых тяг, привода на ведущие колеса, проверить головку поперечной рулевой тяги и шарнир независимой подвески	
29	Ослабить крепление колес, затянуть соответствующим моментом; проверить состояние шин,; проверить, скорректировать давление воздуха в шинах (включая запасное колесо или набор для ремонта шин) ²⁾³⁾ Момент затяжки: 140 Nm	
31	Смазать систему Flex-Fix	
32	Пробная поездка, заключительная проверка (проверить замок рулевой колонки и замок зажигания, приборы и сигнализаторы, всю тормозную систему, рулевое управление, кондиционер, двигатель, кузов и ходовую часть), сбросить индикацию интервалов техобслуживания	
33	⊕ Исследование отработавших газов (АУ)	первый раз через 3 года, а потом через 2 года
5	()	
Проверить, имеются ли дополнительные работы / кампании, инициированные изготовителем автомобиля, и были ли они выполнены в ходе техосмотра. При необходимости направить клиента к уполномоченному партнеру фирмы Opel/Vauxhall, который может выполнить дополнительные работы / кампании.		
34	/ (WB 01-08-2006)	

В сложных условиях эксплуатации и в отдельных странах интервал техобслуживания сокращается.

Визуальная проверка = без демонтажа установленных деталей и частей обшивки

● в трудных условиях ⊕ Дополнительные работы

¹⁾ При большой потере / негерметичности последующая работа по согласованию с клиентом ²⁾ Проверить комплектность набора ³⁾ При монтаже не наносить смазку на конус болта крепления колеса

Мы подтверждаем, что перечисленные выше работы выполнены качественно, добросовестно и в полном объеме.

Установленные дефекты, которые обуславливают обязательство нести расходы в связи с последующим заказом, приведены ниже:	Механик (дата / Ф.И.О. / подпись)	Печать сервисного партнера
	Выходной контроль (дата / Ф.И.О. / подпись)	