



Заказ №:	Клиент:	Год выпуска/выдача разрешения на эксплуатацию автомобиля: 2010
День приема/день отдачи:	Телефон (в течение рабочего дня):	Пробег, км:
Обозначение:	Модель/код: ASTRA-J	Двигатель/Коробка передач: 2.0 diesel AT, MT
Проверка после 60000, 120000, 180000, ... км		Идент. номер авт.:

Рабочие позиции		OK/NOK
1	Осмотреть контрольное, осветительное, сигнальное устройства и надувную подушку безопасности, проверить замок вала рулевого управления и замок зажигания	
2	Заменить батареи дистанционного управления. Внимание: не забыть про второй ключ! каждые 2 года	
3	Проверить, привести в порядок стеклоочистители, устройство промывки стекол, устройство промывки фар	
4	Проверить, откорректировать уровень охлаждающей жидкости, антифриза, записать в сервисной книжке температуру антифриза (поля подтверждения), проверить шланги для воды на герметичность и прочную насадку ¹⁾ Цвет: светло-оранжевый	
4a	Проверить, скорректировать уровень тормозной жидкости	
4b	Проверить надежность крепления клемм на полюсных выводах аккумуляторной батареи	
6	Заменить воздушный микрофильтр (фильтр пыльцы) или фильтр из активированного угля	
7	Замена сменного элемента воздушного фильтра	
9	Выполнить визуальный контроль поликлиновых ремней через каждые 60 000 км	
11a ⊕	Замена зубчатого ремня, натяжного ролика и ременного шкива коленчатого вала каждые 6 года / 120 000 км	
13	Провести визуальную проверку герметичности рулевого управления с сервоусилителем, проверить, скорректировать уровень масла ¹⁾	
14	Заменить моторное масло и масляный фильтр Качество: Dexos2 Вязкость: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 Заправочный объем: 4.50 l Момент затяжки фильтра: 25 - 30 Nm	
16	Заменить топливный фильтр Качество: EN 590	
18	Проверить систему стояночного тормоза (колеса не нагружены); провести визуальную проверку подвески и поддрессирования спереди и сзади, трубопроводов и напорных шлангов тормозной системы, топливопроводов, регулировки дорожного просвета, а также системы выпуска отработавших газов	
19	Проверить внешнюю часть кузова / антикоррозийную защиту днища, повреждения записать в сервисную книжку	
20	Осмотреть передние и задние тормоза	
23	Провести визуальную проверку герметичности двигателя, коробки передач (AT, MT), компрессора кондиционера	
26	Провести визуальную проверку сильфонов рулевого управления, поперечных рулевых тяг, привода на ведущие колеса, проверить головку поперечной рулевой тяги и шарнир независимой подвески	
27	Замена тормозной жидкости Качество: DOT 4+ каждые 2 года	
29	Ослабить крепление колес, затянуть соответствующим моментом; проверить состояние шин,; проверить, скорректировать давление воздуха в шинах (включая запасное колесо или набор для ремонта шин) ²⁾³⁾ Момент затяжки: 140 Nm	
29a	Произвести визуальный осмотр медицинской аптечки, сигнального жилета, знака аварийной остановки и крепежных петель ⁴⁾ каждые 2 года	
30	Проверить, скорректировать установку фар (включая дополнительные фары)	
31	Смазать защелку капота, систему Flex-Fix	
32	Пробная поездка, заключительная проверка (проверить замок рулевой колонки и замок зажигания, приборы и сигнализаторы, всю тормозную систему, рулевое управление, кондиционер, двигатель, кузов и ходовую часть), сбросить индикацию интервалов техобслуживания	
33 ⊕	Исследование отработавших газов (AU) первый раз через 3 года, а потом через 2 года	
5	()	
34	/ (WB 01-08-2006)	

Мы подтверждаем, что перечисленные выше работы выполнены качественно, добросовестно и в полном объеме.

Установленные дефекты, которые обуславливают обязательство нести расходы в связи с последующим заказом, приведены ниже:	Механик (дата / Ф.И.О. / подпись)	Печать сервисного партнера
	Выходной контроль (дата / Ф.И.О. / подпись)	